PH-5011
PH-5011A

ペーハー計

持ちやすい小型軽量ポケットサイズpH計。
センサー部は伸縮するので測定に便利です。
(28～80mm)

一般仕様（PH-5011）

測定範囲	pH0.0～14.0
分解能	0.1
測定精度	±0.2
サンプリング	3回/秒
使用環境温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	158×40×34mm
重量	120g（電池含む）
電源	006P（9V）電池1個
付属品	取扱説明書、ハードケース、標準液（pH7）、校正用ドライバ

標準価格
￥10,290(税込) **￥9,800**(本体)

一般仕様（PH-5011A）

測定範囲	pH0.00～14.00
分解能	0.01
測定精度	±0.1
サンプリング	3回/秒
使用環境温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	158×40×34mm
重量	120g（電池含む）
電源	006P（9V）電池1個
付属品	取扱説明書、ハードケース、標準液（pH7）、校正用ドライバ

標準価格
￥12,600(税込) **￥12,000**(本体)

CD-5021
CD-5021A

導電率計

持ちやすい小型軽量ポケットサイズ
導電率計。

●センサー部は伸縮するので測定に便利です。(28～80mm)
●付属の塩化カリウム（KCL）標準液により温度校正（マニュアル）ができます。

一般仕様（CD-5021）

測定範囲	10～9990μS/cm
分解能	10μS/cm
測定精度	±1%FS
サンプリング	3回/秒
使用環境温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	158×40×34mm
重量	120g（電池含む）
電源	006P（9V）電池1個
付属品	取扱説明書、ハードケース、KCl標準液、校正用ドライバ

※FS=フルスケール

標準価格
￥10,290(税込) **￥9,800**(本体)

一般仕様（CD-5021A）

測定範囲	0～999μS/cm
分解能	1μS/cm
測定精度	±2%FS
サンプリング	3回/秒
使用環境温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	158×40×34mm
重量	120g（電池含む）
電源	006P（9V）電池1個
付属品	取扱説明書、ハードケース、KCl標準液、校正用ドライバ

※FS=フルスケール

標準価格
￥11,550(税込) **￥11,000**(本体)

ORP-5041

ORP計

持ちやすい小型軽量ポケットサイズ
ORP（酸化還元電位差）計。

●センサー部は伸縮するので測定に便利です。(28～80mm)

一般仕様

測定範囲	−999～+999mv
分解能	1mv
測定精度	±0.5%FS
サンプリング	3回/秒
使用環境温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	158×40×34mm
重量	120g（電池含む）
電源	006P（9V）電池1個
付属品	取扱説明書、ハードケース

標準価格
￥18,690(税込) **￥17,800**(本体)

PH-02

PH/ORPメータ

●1台で、PH、ORP、温度の測定が可能
●RS232　PCインターフェイス対応
●データロガー機能付き（4000件）
●メモリ機能付き（単独記録99件）
●オートパワーオフ機能付き（1～20分設定、解除可）
●バックライト付き

電気的仕様

測定	レンジ	分解能	精度
PH	0.00～14.00	0.01	±0.05
ORP	−999.9～999.9mV	0.1mV	±(0.5%rdg+2dgt)
温度	−5～+80℃	0.1℃	±1℃

標準価格
￥47,250(税込) **￥45,000**(本体)

一般仕様

表示	4.5桁LCD表示
サンプリング	1回/秒
オーバー表示	"E"表示
使用温湿度	0～50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	−10～60℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	単4電池（1.5V）4個
電池寿命	約150時間（アルカリ電池使用時）
寸法・重量	本体：W70×H183×D40mm 重量（センサー、電池含む）：約335g
付属品	取扱説明書、ソフトウエアCD、RS−232ケーブル、PH標準液（PH4,PH7,PH10）

※測定を行うには必ずオプションセンサPH-02Sが必要です。

オプション製品

センサー	PH−02S（PH、ORP兼用） φ12.5　L：160mm　コード：約1m ￥12,600（税込）　￥12,000（本体）
ACアダプター	VSM−932E